

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Módulo temporizador electrónico - tipo de retraso 25...500 s - 24...250 V CD/CA

LA4DT4U

Principal

Gama	TeSys
Tipo De Producto O Componente	Módulos temporizadores en serie
Nombre Abreviado Del Equipo	LA4DT
Número De Polos	3P
Compatibilidad Del Producto	LC1D09...D38 LC1D80...D150 LC1D475

Complementario

Ubicación De Montaje	Superior
[Uc] Control Circuit Voltage	24...250 V CA 50/60 Hz 24...250 V DC
Límites De Tensión Del Circuito De Control	Por contacto mecánico: 0.8...1.1 Uc
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	250 V acorde a En> 40 A
Tipo De Conexión	Circuito de control, estado 1 conector 1 cable(s) 1...2,5 mm²flexible con extremo de cable Circuito de control, estado 1 conector 1 cable(s) 1...2,5 mm²sólido con extremo de cable Circuito de control, estado 1 conector 1 cable(s) 1...2,5 mm²flexible sin extremidad de cable Circuito de control, estado 1 conector 1 cable(s) 1...2,5 mm²sólido sin extremidad de cable Circuito de control, estado 1 conector 2 cable(s) 1...2,5 mm²flexible con extremo de cable Circuito de control, estado 1 conector 2 cable(s) 1...2,5 mm²sólido con extremo de cable Circuito de control, estado 1 conector 2 cable(s) 1...2,5 mm²flexible sin extremidad de cable Circuito de control, estado 1 conector 2 cable(s) 1...2,5 mm²sólido sin extremidad de cable
Par De Apriete	1,7 N.m
Durabilidad Eléctrica	30 Mciclos
Tipo De Temporizador	Temporización de encendido
Rango De Temporización	25...500 s
Tiempo De Rearme	150 ms durante la temporización 50 ms después de la temporización
Señalizaciones En Local	Se ilumina durante o retraso de tiempo mediante LED
[Ures] Tensión Residual	3,3 V
Peso Neto	0,04 kg

Entorno

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Normas	IEC 60255-5
Certificaciones De Producto	UL CSA
Grado De Protección Ip	410 acorde a IEC 60529
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...55 °C
Temperatura Ambiente Admisible Alrededor Del Dispositivo	-25...70 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...80 °C
Tipo De Protección	Incluido mediante varistor
Disipación De Calor	2 W
Inmunizado A Microcortes	10 ms durante la temporización 2 ms después de la temporización

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,064 cm
Paquete 1 Ancho	4,826 cm
Paquete 1 Longitud	5,08 cm
Paquete 1 Peso	45,36 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S02
Número De Unidades En El Paquete 2	70
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	3,823 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

- ✓

Sin Metales Pesados Tóxicos
- ✓

Sin Mercurio
- ✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas