

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Emergency switching off pushbutton head ZB4BS54 sold by 100

ZB4BS54TQ

! Descatalogado el: 23 ene 2021

! No disponible. Contacte a su vendedor.

### Principal

|                                     |                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Gama De Producto                    | Harmony XB4                                       |
| Tipo De Producto O Componente       | Cabeza para pulsador de desconexión de emergencia |
| Nombre Abreviado Del Equipo         | ZB4                                               |
| Material Del Bisel                  | Metal cromado plateado                            |
| Diámetro De Montaje                 | 22 mm                                             |
| Se Vende En Cantidades Indivisibles | 100                                               |
| Forma De La Cabeza De Señalización  | Circular                                          |
| Tipo De Operario                    | enganche mecánico                                 |
| Reset                               | Girar para desenclavar                            |
| Perfil De Operador                  | Rojo Seta ø 40 mm, Sin marcado                    |
| Tipo De Cabeza                      | Estándar                                          |

### Complementario

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anchura Global Cad                    | 40 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Altura Global Cad                     | 40 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Profundidad Global Cad                | 57 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Peso Neto                             | 0,07 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Resistencia A Lavados De Alta Presión | 7000000 Pa en 55 °C, distancia: 0,1 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Durabilidad Mecánica                  | 300000 ciclos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Flechas Salientes                     | C7 para <4 contactos uso Individual bloques en montaje frontal<br>C8 para <4 contactos uso Individual y doble bloques en montaje frontal<br>C11 para <3 contactos uso Individual bloques en montaje frontal<br>C15 para <1 contactos uso Individual bloques en montaje frontal<br>C10 para <4 contactos uso Individual y doble bloques en montaje frontal |

### Entorno

|                                              |                            |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| Tratamiento De Protección                    | TH                         |
| Temperatura Ambiente De Almacenamiento       | -40...70 °C                |
| Temperatura Ambiente De Funcionamiento       | -40...70 °C                |
| Clase De Potección Contra Choques Eléctricos | Clase I acorde a IEC 61140 |

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

|                               |                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grado De Protección Ip        | IP66 acorde a IEC 60529<br>IP67<br>JIS C8201-1<br>IP69K                                                                                                                              |
| Grado De Protección Nema      | NEMA 13<br>NEMA 4X<br>NEMA 4<br>NEMA 12                                                                                                                                              |
| Grado De Protección Ik        | IK06 conforming to IEC 50102                                                                                                                                                         |
| Normas                        | GB 14048.5<br>IEC 60364-5-53<br>JIS C8201-5-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>UL 508<br>CSA C22.2 No 14<br>JIS C8201-1                                  |
| Certificaciones De Producto   | CSA<br>LROS (Lloyds Register of Shipping)<br>BV<br>GL<br>DNV<br>Registrado por UL                                                                                                    |
| Resistencia A Las Vibraciones | 5 gn (f = 2...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6                                                                                                                                         |
| Resistencia A Los Choques     | 30 gn (duración 18 ms) para aceleración de media onda sinusoidal acorde a IEC 60068-2-27<br>50 gn (duración 11 ms) para aceleración de media onda sinusoidal acorde a IEC 60068-2-27 |

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo De Garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

## Desempeño basándose en el bienestar

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

## Certificaciones y estándares

|                         |                                                                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                               |
| Directiva Rohs Ue       | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)<br><a href="#">Declaración RoHS UE</a> |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a>                                                                             |
| Comunicación Ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                      |
| Perfil De Circularidad  | <a href="#">Información de fin de vida útil</a>                                                                    |