

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Cabeza piloto luminoso ø 22 con set de 5 lentes ranuradas de colores



ZB4BV003S

! Descatalogado el: 20 oct 2020

! Descontinuado

### Principal

|                                     |                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Gama De Producto                    | Harmony XB4                            |
| Tipo De Producto O Componente       | Cabeza para piloto luminoso            |
| Compatibilidad Del Producto         | LED integrado                          |
| Nombre Abreviado Del Equipo         | ZB4                                    |
| Material Del Bisel                  | Metal cromado plateado                 |
| Diámetro De Montaje                 | 22 mm                                  |
| Se Vende En Cantidades Indivisibles | 1                                      |
| Tipo De Cabeza                      | Estándar                               |
| Forma De La Cabeza De Señalización  | Circular                               |
| Tapa/Cabeza O Color De La Lente     | 5 colores a elegir                     |
| Información Adicional Del Operador  | Con lente ranurada                     |
| Características Ambientales         | Entorno con alta iluminación ambiental |

### Complementario

|                                       |                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anchura Global Cad                    | 29 mm                                                                                                                                            |
| Altura Global Cad                     | 29 mm                                                                                                                                            |
| Profundidad Global Cad                | 30 mm                                                                                                                                            |
| Peso Neto                             | 0,026 kg                                                                                                                                         |
| Resistencia A Lavados De Alta Presión | 7000000 Pa en 55 °C, distancia: 0,1 m                                                                                                            |
| Flechas Salientes                     | P1 en montaje frontal con capacidad de sujeción: LED integrado<br>P2 en montaje frontal con capacidad de sujeción: Led integrado y transformador |
| Presentación Del Dispositivo          | Elemento básico                                                                                                                                  |

### Entorno

|                                        |                                                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Tratamiento De Protección              | TH                                                      |
| Temperatura Ambiente De Almacenamiento | -40...70 °C                                             |
| Temperatura Ambiente De Funcionamiento | -40...70 °C                                             |
| Categoría De Sobretensión              | Clase I acorde a IEC 60536                              |
| Grado De Protección Ip                 | IP66 acorde a IEC 60529<br>IP67<br>JIS C8201-1<br>IP69K |

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

|                               |                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grado De Protección Nema      | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                                                                   |
| Grado De Protección Ik        | IK06 conforming to IEC 50102                                                                                                                                                         |
| Normas                        | EN/IEC 60947-5-5<br>EN/IEC 60947-5-4<br>JIS C8201-5-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-1<br>CSA C22.2 No 14<br>UL 508<br>JIS C8201-1                                              |
| Resistencia A Las Vibraciones | 5 gn (f = 2...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6                                                                                                                                         |
| Resistencia A Los Choques     | 30 gn (duración 18 ms) para aceleración de media onda sinusoidal acorde a IEC 60068-2-27<br>50 gn (duración 11 ms) para aceleración de media onda sinusoidal acorde a IEC 60068-2-27 |

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo De Garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

## Desempeño basándose en el bienestar

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

## Certificaciones y estándares

|                         |                                                                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                               |
| Directiva Rohs Ue       | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)<br><a href="#">Declaración RoHS UE</a> |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a>                                                                             |
| Comunicación Ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                      |
| Perfil De Circularidad  | <a href="#">Información de fin de vida útil</a>                                                                    |